

Specificaties



De vergaderbuddy Pro-C

Mobiel-inzetbare videovergaderoplossing

Camera | microfoon | soundbar


Professioneel
Display
55", 65" of 75"

Bring Your
Own Device

Geïntegreerde
4-voudige spanningslof
en kabelhaak

Met USB-C dock
en aansluitkabel

Stevige solide
zwenkwielen



- ✓ Geschikt voor o.a. Teams, Zoom en Google Meet
- ✓ Beschikbaar in 55", 65" en 75"
- ✓ Laptop oplaadfunctie tot 60 Watt via USB-C
- ✓ Kabelmanagement
- ✓ HP/ Poly Videobar
- ✓ 4K Ultra HD-resolutie
- ✓ Mobiel inzetbaar
- ✓ Natuurlijker vergaderen op afstand



De vergaderbuddy Pro-C

All-in-one videobar, meekijkscherm en trolley

ALL-IN-ONE VIDEOBAR



- ✓ HP/Poly 4K USB-videobar
- ✓ Camera, soundbar en microfoon in één
- ✓ Kristalheldere video en zicht op de hele ruimte
- ✓ Slimme Poly DirectorAI-cameratechnologie
- ✓ Krachtige speaker, ideaal voor kleine ruimtes

MEEKIJSCHERM



- ✓ 4K Ultra HD resolutie (3840 x 2160)
- ✓ Kies voor 55", 65" of 75"

TROLLEY



- ✓ Eenvoudig verplaatsen
- ✓ Kabelmanagement
- ✓ Geïntegreerde 4-voudige spanningslof en kabelhaak
- ✓ Geremde wielen
- ✓ Matzwart design

INCLUSIEF AANSLUITKABEL (3 METER)



- ✓ USB-C dock incl. aansluitkabel van 3m
- ✓ Ondersteunt 4K UHD resolutie



Professioneel display

55 inch, 65 inch of 75 inch



Interactief display	55 inch	65 inch	75 inch
Productafmetingen	1.235 × 715 × 57,5 mm	1.454 × 838 × 57,7 mm	1.678 × 964 × 59,9 mm
Gewicht	14,2 kg	21,5 kg	31,4 kg
Resolutie	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)	4K UHD (3840 × 2160)
Helderheid	400 cd/m ²	400 cd/m ²	330 cd/m ²
Power			
Stroomverbruik in standbystand	<0,5 W standby	<0,5 W standby	<0,5 W standby
Verbruik (normaal)	128 W normaal	144 W normaal	202 W normaal
Verbruik (max.)	155 W	164 W	228 W
Netspanning	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Energieklasse	G	F	G



VCA®
ISO
9001



NEEM CONTACT MET ONS OP

Bel 038 - 420 90 90 of mail naar sales@limid.nl

 limid.nl | smartboard.nl



Specificaties



Trolley

Verrijdbaar onderstel



Trolley	
Productafmetingen	194,4 cm hoog
Kleur	zwart
Materiaal	Staal, rubberen afdekstrip
Kabelmanagement	In de zuil
Wielen	Vergrendelbaar
Maximale draagvermogen	90 kg
Aanbevolen beeldschermgrootte	55 - 75 inch
In hoogte verstelbaar	Ja, handmatig
Verstelbare hoogte	Naar eigen gewenste keuze

Tekeningen



VCA®
ISO
9001

NEEM CONTACT MET ONS OP

Bel 038 - 420 90 90 of mail naar sales@limid.nl

 limid.nl | smartboard.nl




Specificaties



R30 Camera


4K USB-videobar (camer | soundbar | microfoon)

All-in-one videobar	
Unit dimensions (W x H x D)	68 mm x 445 mm x 81 mm
Weight	822 g
Afstandbediening	183 mm x 40 mm x 19 mm
Application requirements	
Supported operating systems	Windows 8.1, 10, 11 MacOS 10.10 of hoger USB 3.0 required for 4K video
Power requirements	
External DC Power Supply	12V/3A
Camera	
Field of view	120 degrees
Capture resolution	UHD 2160p (4K), Full HD (1080p), HD (720p)
People Framing & speaker tracking	Automatic
Electronic zoom	5x
Audio	
Microphones	3-element beamforming microphone array 50 Hz–14 kHz frequency response
Speakers	100 Hz–20 KHz frequency response Output = 84 dB SPL @ 1000 Hz @ 1m
Acoustic Clarity technology	Poly Acoustic Clarity technology with advanced acoustic echo cancellation and background noise suppression
Application compatibility	
Compatible with any application that supports standard USB audio and video drivers, including but not limited to:	Microsoft Teams and Skype for Business Zoom Certified LogMeIn GoToMeeting® Google Meet certified peripheral BlueJeans Network Google Hangouts™ Amazon Chime Cisco Webex® VidyoDesktop™ Polycom RealPresence Desktop Certified Google Meet Room RingCentral StarLeaf Dialpad



VRAGEN?

Bel 038 - 420 90 92 of mail naar info@smartboard.nl

 limid.nl | smartboard.nl

